



スポンジパッキン(押し出し成型品)

■特徴 (難燃性 RoHS2 指令適合製品)

- ・押し出し成型品でつなぎ目がありません。
- ・材質はCR(クロロプレンゴム)で耐熱性 耐候性に富みます。
- ・硬度:23°

■使用例

- ・各種制御盤、分電盤の扉間の防塵・防湿パッキンにご使用頂けます。



(片側粘着テープあり)

■品番及び規格

CR(クロロプレンゴム)押し出し成型品

(mm)

品番	材質	T寸法(厚さ)	W寸法(幅)	長さ	梱包数
ICRE 3-20-100	CR	3	20	100m	1巻
ICRE 3-25-100	CR	3	25		
ICRE 3-30-100	CR	3	30		
ICRE 5-20-100	CR	5	20		
ICRE 5-25-100	CR	5	25		
ICRE 5-30-100	CR	5	30		

■性能

	CR(クロロプレンゴム)
耐摩耗性	○
耐候性	○
耐オゾン性	○
電気絶縁性	○
耐油・ガソリン性	○

代理店

⚠ 製品の保管は冷暗所にて保管して下さい。(粘着部が劣化します)



株式会社 **イカイ**
<http://www.ikaiduct.jp>

〒471-0823 愛知県豊田市今町5丁目77番地
TEL.0565-28-5816(代表) FAX.0565-28-6539